

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **TopTherm Filterlüfter – SK 3241.100**

Stand : 28.03.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TopTherm Filterlüfter – SK 3241.100

erstellt am: 28.03.2018 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

**Farbe:** RAL 7035

**Schutzart IP nach IEC 60 529:** IP 54  
mit Standardfilter und Strahlwasserhaube: IP 56  
mit Standardfilter und zusätzlicher Feinfiltermatte: IP 55

**Schutzart NEMA:** NEMA 12  
mit Strahlwasserhaube: NEMA 3  
mit Strahlwasserhaube: NEMA 3R  
mit Strahlwasserhaube: NEMA 4  
mit Strahlwasserhaube: NEMA 4X  
mit Standardfilter und Strahlwasserhaube: NEMA 12

**Lieferumfang:** Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Filtermatte

**Hinweis:** Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme.

## Produktmerkmale

**Luftleistung (freiblasend):** Bei 50 Hz: 230 m<sup>3</sup>/h  
Bei 60 Hz: 250 m<sup>3</sup>/h

**Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Standardfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer, Leistung 50/60 Hz):** 1 x 3240200: 183/205 m<sup>3</sup>/h  
2 x 3240200: 203/220 m<sup>3</sup>/h  
1 x 3243200: 203/230 m<sup>3</sup>/h

**Bemessungsbetriebsspannung:** 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Abmessungen:** Breite: 255 mm

Höhe: 255 mm

<b>Erforderlicher Montageausbruch:</b>	Breite: 224 mm Höhe: 224 mm
<b>Aufbautiefe:</b>	25 mm
<b>Einbautiefe:</b>	107 mm
<b>Temperaturbereich:</b>	Lagerung: -30°C...+70°C Betrieb (Umgebung): -30°C...+55°C
<b>Nennleistung P<sub>sub-el-subcl</sub>:</b>	Bei 50 Hz: 40 W Bei 60 Hz: 42 W
<b>Bemessungsstrom (max.):</b>	Bei 50 Hz: 0,26 A Bei 60 Hz: 0,24 A
<b>Sicherungsautomat/Schmelzsicherung:</b>	4 A
<b>Schalldruckpegel:</b>	Bei 50 Hz: 54 dB(A) Bei 60 Hz: 56 dB(A)
<b>Diagonalventilator:</b>	Diagonal, selbstanlaufender Spaltpolmotor
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	2,24 kg
<b>EAN:</b>	4028177651982
<b>Zolltarifnummer:</b>	84145915
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000320
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000320
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180705
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SK Filterlüfter TopTherm, 230/250 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm

## Approbationen

<b>Approbationen:</b>	Approbationsübersicht CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
-----------------------	---

<b>Zertifikate:</b>	EAC
---------------------	-----

<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung
---------------------	-----------------------

# Rittal – Das System.

---

**Schneller – besser – überall.**

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG  
Postfach 1662 · D-35726 Herborn  
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319  
E-Mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de) · [www.rittal.de](http://www.rittal.de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP