



## LED-Feuchtraumleuchte

### OSRAM LEDVANCE Damp Proof Slim Value

<b>36W</b>	1200 mm	weiß	4000K	CRI 80	4000lm
<b>36W</b>	1200 mm	kaltweiß	6500K	CRI 80	4000lm
<b>50W</b>	1500 mm	weiß	4000K	CRI 80	5500lm
<b>50W</b>	1500 mm	kaltweiß	6500K	CRI 80	5500lm

<b>36W</b>	1200 mm	4058075066458			
<b>36W</b>	1200 mm	4058075066472			
<b>50W</b>	1500 mm	4058075066496			
<b>50W</b>	1500 mm	4058075066519			

#### Abmessungen

L x B x H      Länge x 35 x 48 mm

Material      Polycarbonat

Lieferumfang      inkl. LED Treiber und Montagematerial



## LED-Feuchtraumwannenleuchte KS-FLFW4 Multi

- Lichtstrom kann über Einstellung am LED-Konverter reduziert werden

**27W** (2400lm) reduzierbar auf 24W (2100lm) oder 20W (1750lm)

**43W** (4500lm) reduzierbar auf 38W (4000lm) oder 33W (3500lm)

**55W** (6000lm) reduzierbar auf 49W (5300lm) oder 41W (4600lm)

**57W** (4800lm) reduzierbar auf 51W (4300lm) oder 44W (3700lm)

**68W** (7000lm) reduzierbar auf 62W (6300lm) oder 53W (5600lm)

- Optional dimmbar 1-10V, DALI steuerbar, Notlichtfunktion oder IP67

#### Lichtfarben:

<b>27W</b>	1265 mm	weiß	4000K	CRI 80	2400lm
<b>57W</b>	1265 mm	weiß	4000K	CRI 80	4800lm
<b>43W</b>	1565 mm	weiß	4000K	CRI 80	4500lm
<b>55W</b>	1565 mm	weiß	4000K	CRI 80	6000lm
<b>68W</b>	1565 mm	weiß	4000K	CRI 80	7000lm

<b>27W</b>	1265 mm	767104			
<b>57W</b>	1265 mm	767105			
<b>43W</b>	1565 mm	767101			
<b>55W</b>	1565 mm	767102			
<b>68W</b>	1565 mm	767103			

#### Abmessungen

L x B x H      Länge x 95 x 95 mm (27/43/55/57W)  
                          1565 x 135 x 95 mm (68W)

Material      Polycarbonat

Lieferumfang      inkl. LED Treiber und Montagematerial



27/43/55/57W



68W